

Pico Ultra – 1 ½ Paardstrailer



Pico Ultra – Standaard uitvoering



Waarom op elegantie besparen? De Pico Ultra biedt met de gesloten polyester achterstijlen en de in de opbouw geïntegreerde versterkingen, een bijzonder fraai uiterlijk bovenop het standaard hoge comfort.



3e Remlicht (optie)

Opbouw / interieur uitrusting

- Volpolyester-sandwich-opbouw in een tijdloos exclusief design met geïntegreerde speciale versterkingen
- SAS, AL-KO veiligheids chassis
- AluPlast® bodemplaat met verlijmd rubber mat
- Grote verzorgingsdeur
- Slagvaste sandwichwanden met een 150cm hoge versterking
- Een 160cm hoge 2-zijdig polyester beklede achterklep
- Getinte 4-voudig verstelbare uitstelvensters
- Zwarte kunststof spatborden, slagvast en met afstandbussen gemonteerd
- Dichte polyester achterstijlen in de opbouwkleur uitgevoerd
- Automatisch oprolbaar achterzeil met 2 posities
- Rubber op achterklep, zeer goed antislip en geheel vlak
- 3 Brede klepscharnieren met smeernippels, doorlopend als klepstijl
- Gasveren met beschermingshuls op de achterklep, in de stijlen gemonteerd
- Borststang met panieksluiting
- Achterstangen in lengte verstelbaar
- Opstapje aan de achterklep
- Rubberflap over het scharnier uit hoogwaardig EPDM rubber
- Geheel r.v.s. bevestigingsmaterialen, voorzien van rubber afdichtingen en onderlegplaten
- Bindogen links en rechts, bindogen binnenin
- Groot binnenlicht met schakelaar
- Hooineethaak

- Moderne geïntegreerde veiligheidsverlichting met ronde units en achteruitrijlicht
- 13-polige stekker



Moderne veiligheids verlichting



Rubber met geïntegreerde klimlatten (optie)

Afmetingen • Binnenlengte: 3260 mm • Binnenbreedte: 1380 mm • Binnenhoogte: 2250 mm